# HPビルダーの設定

1 起動 HPビルダーを起動 ツール→オプションをクリック

### 2 編集タブをクリック



## ガイドメニュー(ようこそダイアログ)の☑を外します。

#### 3 ファイルタブをクリックします。

N-3	/サイズ	ビジ	ュアルサイトビュー		ユーザーフ	ラグイン	その他
一般 组	業 表示	ネットワーク	ファイル	アプリケーション	ソース編集	サイト/素材/フォルダビュー	ターゲット ブラウザー
<ul> <li>ファイルのオブシ 改行コード(E)</li> <li>HTML ファイル</li> <li>出力漢字コー</li> <li>入力漢字コー</li> <li>白紙から新</li> <li>④ HTML5</li> <li>新規ファイル</li> <li>④ HTML</li> <li>② HTML4.0</li> <li>② HTML4.0</li> <li>③ HTML ソー</li> </ul>	/3ン ): レの拡張子(S): ・F(Q): ・F(Q): 規作成する場合のフォ ・ えた作成する場合のフォ ・ ノ XHTML 1.0 のDOC PE HTML PUBLIC *・ - スに GENERATOR :	CR+LF html 無変換 自動刊版 ママット 〇 メーイTML ママット 〇 メーイTM 「YPE(D) -//W3C//DTD H を組み込む(G)	1] 40 / XHTML1.0 L II¥88(g). TML 4.01 Transi	保存オ - パバ - 白 - ジ - ジ - ジ - ジ - ジ - ジ - ジ - ジ	プション ックアップ ファイルを 動保存を行う(U) ③ ○ 回の編集 字エンコードを ME 動か) 準スタイルシート部 準スタイルシート部 本語	(作成する(B) 操作こと ITA タグで指定する(M) IBBを META タグで指定する(C) を META タグで指定する(P) る(N)	ð

HTML ソースに GENERATOR を組み込みますの☑を外します。 バックアップファイルを作成するも☑を外します。 自動保存を行うに関しては、私は☑を外しています。

## 4 その他タブをクリックします

表示モードでは Edge を選択したいのですが、ホームページビルダー19 では IE11 までしか 選択肢はありません。

ページサイズ     ビジュアルサイトビュー     ユーザーフラウイン     モジボ       ペル チェック辞書 T語(U):     英語(US)     ~       ーザー辞書(U):     C¥Users¥S Miyake¥AppData¥Roaming¥Justsystem¥Homepage Builder Version 19¥dict¥user dic     参照(B)       ニュー関連 Jメニュー(ごアイコンを表示する(D) (法更は、次回起動時より有効) オップアップ・メニュー(こアイコンを表示する(D) ]かんたんナビにシステムカラーを使用する(S) (変更は、次回起動時より有効)     ブレビュー 素示モード(2):     指定しな(ハーマー)       OK     キャンセル     通用(A)     ヘルブ	般	瑞栗	表示	ネットワーク	7711	アブリケーション	ソース編集	サイト/素材/フォル	ALI-	ターゲットブラウザ	-
ペルジェック辞書         (認():       英語(US)         (二一号書(U):       C¥Users¥S Miyake¥AppData¥Roaming¥Justsystem¥Homepage Builder Version 19¥dict¥user.dic       参照(B)         コー関連       ブレビュー         メニューにアイコンを表示する(D)       (注更は、次回起動約4,b10有効力)         オッフアップ・メニュー(こアイコンを表示する(D)       小んたんナビにシステムカラーを使用する(S)         (注更は、次回起動約4,b10有効力)       (         (注更は、次回起動約4,b10有効力)       〇K	ページサイス ビジュアルサイトビュー					ユーザーブラグイン				その18	
(語(L): 英語(US) 、 (中ザー辞書(L): C¥Users¥S Miyake¥AppData¥Roamine¥Justsystem¥Homepage Builder Version 19¥dict¥user dic 参照(B) コー間連 フレビュー オープロンを表示する(D) (変更は、次回起動時もより有分か) (変更は、次回起動時もより有分か) OK キャンセル 通用(A) ヘルブ	ペルチ	エック辞書									5
L-ザー辞書(1):     C¥Users¥S Miyake¥AppData¥Roaming¥Justsystem¥Homepage Builder Version 19¥dict¥userdic     参照(8)       L1-開連     プレビュー       スニュー(ニアイコンを表示する(P)     表示モード(2):     指定しな()       1かんたんけビにシステムカラーを使用する(S)     (支更は、次回起動時より有効)	1語(1)	la -	英語(US)		~						
11-関連 ジェーにアイコンを表示する() (支更は、次回起動時より有効) かんたんナビにシステムカラーを使用する(S) (支更は、次回起動時より有効) OK キャンセル 通用(A) ヘルブ	-#-	辞書(山):	C#Users#3	S.Miyake¥AppData	a¥Roaming¥Ju	ustsystem¥Homep	age Builder Vers	on 19¥dict¥user.dic		参照( <u>B</u> )	
リメニューにアイコンを表示する(D)     (支更は、)次回起動時より有効)       オホップアップ・メニュー(にアイコンを表示する(D)       カルたたよどにシステムカラーを使用する(S)       (支更は、)次回起動時より有効)         OK     キャンセル     適用(A)     ヘルプ	1-8	自連				768	<b>1</b> -				
(変更は、次回起動時より有効) ③水ップアップ・メニュー(アイコンを表示する(P) ③かんたんナビ(こシステムカラーを使用する(S) (変更は、次回起動時より有効) OK キャンセル 適用(A) ヘルプ		ューにアイコンを	表示する(1)			表示	- 5∓−l5(2):	指定した	al I	~	
3ポップアップ・メニューにアイコンを表示する(P) 3かんたんナビにシステムカラーを使用する(S) (変更は、)次回起動時より有効) OK キャンセル 適用(A) ヘルプ	(変)	更は、次回起の	か時より有効)								et 👘
]かんたんナビにシステムカラーを使用する(S) (変更は、次回起動時より有効) OK キャンセル 適用(A) ヘルブ	3ポップ	タアップ・メニュー	ーにアイコンを表	(示する( <u>P</u> )							
(変更は、次回起動時より有効)       OK     キャンセル     適用(点)     ヘルブ	]かん:	たんナビにシス	テムカラーを使り	用する( <u>S</u> )							
OK キャンセル 適用(点) ヘルブ	(変)	<b>しは、次回起動</b>	加特より有効)								
OK キャンセル 適用(A) ヘルブ											
OK キャンセル 適用(A) ヘルブ											
OK キャンセル 適用(A) ヘルブ											
OK キャンセル 適用(点) ヘルブ											
OK キャンセル 適用(点) ヘルブ											
OK キャンセル 適用(A) ヘルブ											
OK キャンセル 通用(A) ヘルブ											
OK NV											
							01	#100 <sup>1</sup> 1.4911.	(1) 田 (1)	All of	
	5-0	חווייק	<u>ОК をク</u>	11/11/1 71	確定しま	-	OK	キャンセル	通用(点)	C111/	
	をク	ッリック、	OK をク	リックしてそ	確定しま	ंग	OK	キャンセル	通用(点)	N.⊮7	
	をク	リック、	OK をク	リックしてる	確定しま	्र	ОК	キャンセル	透用(点)	\]L7	
で設定完了です。	をク	·リック、 2 定完了	OK をク です。	リックしてる	確定しま	ंग	OK	キャンセル	通用(A)	ديارم	
で設定完了です。	をク で設	パリック、 2 定完了	OK をク です。	リックしてそ	確定しま	ंग्रे	OK	キャンセル	通用(点)	NJL7	